# VS20-UMB CAPTEUR DE VISIBILITÉ

- Mesure la visibilité jusqu'à 2000 m
- Idéal pour les applications du trafic
- Sortie analogique 4...20 mA
- Protocole UMB digital (Interface RS485)
- Outil de calibration disponible (optionnel)

Le VS20 est configuré avec le logiciel UMB-CFG qui offre les possibilités suivantes:

- Lire / modifier la configuration actuelle
- Calibrer
- Lire la dernière valeur
- Charger et mémoriser les configurations

| Détails techniques | N° de réf. |
|---|---|
| **VS20-UMB Capteur de visibilité** | **8366.U50** |
| avec interface UMB ou analogique (4…20 mA) | |
| Echelle de mesure | 10...2000 m |
| Précision | +/- 10% de la valeur mesurée |
| Mise à jour du microprogramme et calibration | via RS485 |
| Signal de sortie | 4...20mA |
| Interface | RS485 semi-duplex, protocole UMB |
| Type de protection | IP66 |
| Poids | env. 4kg |
| Dimensions | 360x180x80mm |
| Temperature d'operation admissible | -40...60°C |
| Alimentation | typique 24VDC (12...28VDC) 3W |
| Câble de raccordement | compris |

| Accessoires | N° de réf. |
|---|---|
| UMB convertisseur d'interface ISOCON | **8160.UISO** |
| Unité de ventilation | **8366.UBEL** |
| Câble de raccordement | **8366.UKAB10** |
| Kit de calibration | **8366.UKAL1** |
| Bloc d'alimentation 24V/4A | **8366.USV1** |